

RALLYMIG 161 i

# MIGATRONIC IN A BOX

- EEN INTELLIGENTE, DRAAGBARE EN MULTIFUNCTIONELE LASMACHINE MET DAARIN HET ALLERBESTE VAN MIGATRONIC

MIG



MMA



TIG



Bekijk een demo hier:



## RALLYMIG 161i - ALLES-IN-ÉÉN – RECHTSTREEKS VANUIT EEN WILLEKEURIG STOPCONTACT

De RallyMIG 161i is een compacte, draagbare en multifunctionele lasmachine waarmee u alle processen binnen handbereik hebt – MIG, MMA en eenvoudig TIG. De machine is éénfase (230 V) en beschikt over PFC - Power Factor Correction - voor het lassen met een lange aansluitkabel of een generator als voedingsbron.



**MIGATRONIC**  
WELDING VALUE



# RALLYMIG 161i

## VOOR DE WERKPLAATS, DE SERVICEWAGEN, DE SLEUTERRUMTE EN ALLE ANDERE PLEKKEN

### MIG MET INGEBOUWDE INTELLIGENTIE

Selecteer MIG rechtstreeks op het digitale bedieningspaneel. Voer de draad/gascombinatie in ... en de RallyMIG stelt alle overige parameters automatisch in. Zo gaat dat met de synergische lasprogramma's van Migatronic.

### MMA-LASSEN EN EENVOUDIG TIG

In combinatie met een MMA-lastang (optioneel accessoire) verlast de RallyMIG 161i standaard elektroden tot en met 3,2 mm. De hulpfuncties Hotstart en Arc Force zijn ingebouwd. In combinatie met een TIG-toorts (optioneel accessoire) is de lasmachine ook geschikt voor de meeste standaard TIG-DC lasklassen - met eenvoudige aanstrijk-ontsteking.

De RallyMIG 161i wordt compleet geleverd, inclusief MIG-toorts met 360° draaibare zwanenhals. De duimwielregling voor de MIG/MAG toorts is als accessoire beschikbaar.

### KLAAR VOOR DE TOEKOMST

De RallyMIG 161i heeft ruimte voor 5 kg draadhaspels voor lassen en solderen – en omgekeerde polariteit voor lassen met gevulde draad (gasloos). In het draadcompartiment bevindt zich de SD-kaartlezer waarmee u toekomstige programma-updates van Migatronic met behulp van een SD-kaart kunt activeren.



De RallyMIG 161i - weegt slechts 13 kg.



Wijzigingen voorbehouden.

STROOMBRON	RallyMIG 161i
Aansluitspanning, V	230
Zekering, A	16
Stroombereik, A	20-160
Inschakelduur: MIG 20°C, A	135/100% • 145/60% • 160/40%
Beschermingsklasse	IP 23S
Open spanning, V	90
Afmetingen (H x B x L), mm	370x230x450
Gewicht, kg	13
Norm	EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-5, EN/IEC60974-10

Pas uw multifunctionele lasmachine op uw eigen voorkeuren aan met behulp van onze uitgebreide reeks accessoires



- Onderstel incl. flessendrager (78857050)
- Duimwielregeling voor de MIG/MAG toorts (80300273)
- Elektrodetang met kabel van 3 m (80512503)
- Elektrodetang met kabel van 5 m (80512505)
- TIG-toorts voor aanstrijk-ontsteking, lengte 4 m (80392615)
- Innerschild lasdraad (gasloze draad) (81841104)

Voor aluminium en MIG-solderen wordt het volgende aanbevolen:

- Kit voor aluminium en MIG-solderen 1,0 mm. met draadaanvoerliner en draadaanvoerset (81100137).



Zie ook het Migatronic-aanbod aan persoonlijke beschermingsmiddelen op [migatronic.nl](http://migatronic.nl)

**Migatronic Nederland BV**  
 Hallenweg 34, 5683 CT Best  
 Postbus 417, 5680 AK Best  
 Telefoon: (+31) 0499-375000  
 Telefax: (+31) 0499-375795  
 E-mail [info@migatronic.nl](mailto:info@migatronic.nl)  
[www.migatronic.nl](http://www.migatronic.nl)